

ニイガタマシンテクノ

CNS Series

| | | CNS50 | | | CNS75 | | | CNS100 | | |
|---------------|-----------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 型締力 | kN | 500 | | | 750 | | | 1000 | | |
| タイバー間隔 | mm | 370×320 | | | 420×370 | | | 470×420 | | |
| 金型厚さ (最大/最小) | mm | 370/150 | | | 410/150 | | | 480/150 | | |
| 型開閉ストローク | mm | 270 | | | 320 | | | 360 | | |
| エジェクターストローク | mm | 69 | | | 78 | | | 96 | | |
| スクリー直径 | | Φ18 | Φ25 | Φ30 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 理論射出体積 | cm ³ | 22 | 54 | 78 | 54 | 88 | 120 | 102 | 140 | 182 |
| 射出質量 | g | 20 | 50 | 72 | 50 | 81 | 111 | 94 | 128 | 168 |
| 最大射出圧力 | MPa | 280 | 200 | 140 | 280 | 200 | 150 | 270 | 200 | 155 |
| 最大保圧 | MPa | 250 | 180 | 125 | 250 | 180 | 135 | 245 | 180 | 135 |
| 最大射出速度 | mm/s | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 最大射出速度 (高速仕様) | mm/s | 300 | | | 300 | | | 300 | | |